

## Motor Fuera De Borda 4 Tiempos Yamaha 25 Hp F25gmhl



<b>Código Artículo (Proveedor)</b>	F25GMHL
<b>Color</b>	Negro
<b>Tiempo motor</b>	4 Tiempos
<b>Género</b>	Unisex
<b>Marca</b>	Yamaha
<b>Modelo</b>	F25GMHL
<b>Fuente de Energía</b>	5000-6000 r/min

## Motor Fuera de Borda 4 Tiempos Yamaha 25 HP F25GMHL

El Motor Fuera de Borda Yamaha 25 HP F25GMHL es una poderosa unidad de 4 tiempos diseñada para ofrecer un rendimiento eficiente y confiable en diversas aplicaciones marinas. Con un diseño compacto y características avanzadas, este motor proporciona la potencia necesaria para la navegación recreativa y tareas específicas.

### Rendimiento

- Salida Máxima del Eje de Apoyo: 18,4 kW (25 HP) @5500 r/min.
- Rango Máximo de RPM: 5000~6000 r/min.
- Consumo de Combustible: 9.2 l/h @6000 r/min.

### Motor

- Tipo de Motor: 4 Tiempos, SOHC, In-Line 2.
- Desplazamiento: 432 cm<sup>3</sup>.
- Borde x Carrera: 65.0 mm x 65.1 mm.
- Relación de Compresión: 9.3 :1.
- Enriquecimiento Inicial / Inducción de Aire: Inyección de Combustible / Primer Inicio.

- Sistema de Inducción de Combustible: Inyección Electrónica de Combustible (EFI).
- Depósito de Combustible: Portátil, 25 l.
- Sistema de Lubricación: Sumidero Húmedo.
- Capacidad de Aceite del Motor: 1.1/1.0 l (con/sin reemplazo del filtro de aceite).
- Sistema de Encendido: CDI Micro-Ordenador.
- Tiempo de Encendido: ATDC 3 – BTDC 23 grados.
- Bujías: DPR6EB-9.
- Inicio del Motor: Manual.
- Alternador: 16 Amp con Regulador Rectificador.
- Sistema de Enfriamiento: Por agua.
- Sistema de Escape: A Través de la Hélice.
- Dirección: Mango de dirección
- Ángulo de Dirección (Máximo): 45° desde el centro, en cualquier dirección.
- Centros de Montaje: No especificado.
- Grado de Trim: -3° a través de +16°.
- Grado de Inclinación: 62°-63°.
- Cambio de Marcha: Adelante, Neutral, Reverso.
- Relación de Engranaje: 2.08 (27/13).
- Rotación de la Hélice: En Sentido Horario.
- Largo de la pata: L: 551 mm (21,7 pulgadas).
- Peso: 59 Kg.

## Dimensiones Bulto

- Largo: 1.40 metros
- Ancho: 0.75 metros
- Alto: 0.53 metros

**NOTA:** Garantía YAMAHA tiene validez por 6 meses y cubre sólo defectos de fabricación. Para iniciar la vigencia de la Garantía, el motor debe hacer su puesta en marcha en Servicio Técnico Autorizado Yamaha y luego de las primeras 10 horas de uso, hacer su primera mantención también en Servicio Técnico Autorizado Yamaha. De lo contrario la garantía no se activará.

En caso de enviar motor a Servicio Técnico, solicitando devolución o cambio, éste debe venir con TODOS sus accesorios: caja, manual de usuario, estanque, hélices -si corresponde-, etc.